



RC-5335L 三合一地墙固界面剂乳液

一、产品简介:

本品系选用进口环保型乳化剂和特种功能性单体研制开发的新一代地墙固界面剂乳液, 不含 APEO, 属于高度环保产品。该产品具有较细的粒径, 与基材的渗透性好、成膜致密, 优良的附着力以及耐水性和耐碱性。该乳液具有与水泥优异的相容性, 和优异的粘结强度。该产品与水泥混合后不会产生氨味, 对环境友好, 且该乳液配方兼容性好, 适用于各种配方体系, 清漆, 乳胶漆和水泥体系, 可用于各种混凝土和水泥地面等基材的加固, 和提高基材的附着力和表面强度。该乳液具有较好的柔韧性, 在厚涂施工时不容易出现开裂的现象。

二、应用特点:

- 1、高渗透性, 加固性能好
- 2、高粘结强度
- 3、水泥相容性好, 多功能性
- 4、环保型产品, 与水泥混合不产生氨味, 对环境友好
- 5、厚涂施工不容易开裂

三、典型特性:

序号	项目	指标	检测方法
1	外观	乳白色微带蓝相液体	目测
2	固体含量, %	41.0-43.0	GB/T20623
3	粘度 (23±1°C mPa.s)	<200	GB/T20623
4	pH 值	7.0-9.0	GB/T20623
6	玻璃化温度, °C	15	计算值
7	最低成膜温度, °C	13	GB/T9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5°C-35°C 运输和储存, 有效储存期自包装之日起为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。